

# BestFloor SPC XL

SILENCE 6,0mm

LVT / SPC

LUXURY VINIL TILES | STONE PLASTIC COMPOSITE

FICHA TÉCNICA

| PRODUTO                                                           | CARACTERÍSTICAS                                          | OBSERVAÇÕES      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| Designação                                                        | SPC Flooring                                             |                  |
| Superfície                                                        | Decor de madeira com relevo                              |                  |
| Dimensões                                                         | 1524 x 228 mm                                            | EN ISO 24342     |
| Espessura total                                                   | 6,0 mm                                                   | EN ISO 24346     |
| Espessura de camada de uso                                        | 0,50 mm                                                  | EN ISO 24340     |
| Unidades / m² por caixa                                           | 6un / Cx. - 2,085 m²                                     |                  |
| Tela Acústica (Underlay)                                          | IXPE 1,0mm                                               |                  |
| Sistema de Encaixe                                                | UNICLIC                                                  |                  |
| PROPRIEDADES                                                      | RESULTADOS                                               | OBSERVAÇÕES      |
| Certificação CE                                                   | Sim                                                      |                  |
| Classe Uso Comercial                                              | Classe 33                                                | EN ISO 10874     |
| Classe Uso Residencial                                            | Classe 23                                                | EN ISO 10874     |
| Condutividade térmica                                             | 0,163 w/m.k                                              | ASTM C518        |
| Comportamento ao fogo                                             | Bfl-S1                                                   | En14041          |
| Estabilidade Dimensional (%)                                      | LARGURA 0,02   COMPRIMENTO 0,04                          | ASTM F 2199-09   |
| Isolamento acústico ao impacto (db)                               | $\Delta L_w = 21\text{db}$ , $C_{i\Delta} = -8\text{db}$ | ISO 717-2:2020   |
| Resistência à Abrasão                                             | IP-4000 ciclos                                           | NALFA LF 01-2011 |
| Resistência a Micro-Riscos                                        | 0,015 CLASSE T                                           | EN-660-2         |
| Resistência deslizamento (aderência)                              | R10                                                      | EN 14041         |
| Resistência sistema de encaixe à tração comprimento da régua (mm) | 0,03                                                     | ASTM F2055       |
| Resistência sistema de encaixe à tração no topo da régua (mm)     | 0,09                                                     | ASTM F2055       |
| Resistência térmica (m2.k)/w                                      | 0,033                                                    | ASTM C518        |
| Solidez da cor à luz                                              | 6                                                        | EN ISO 105 B02   |
| GARANTIA AO DESGASTE                                              |                                                          | OBSERVAÇÕES      |
| Garantia Residencial                                              | 15 anos                                                  |                  |
| Garantia Comercial                                                | 5 anos                                                   |                  |

**Nota sobre a validade:** Esta ficha de dados técnicos foi elaborada cuidadosamente com base nos nossos conhecimentos à data. É meramente informativa e não constitui uma garantia em termos de propriedades dos produtos ou de adequação a aplicações específicas. Não aceitamos qualquer responsabilidade por quaisquer enganos, erros em normas ou erros de impressão. Adicionalmente, as alterações técnicas podem resultar do desenvolvimento posterior de pavimentos Bestfloor. Esta ficha de dados técnicos não é uma instrução de utilização nem é um documento legalmente vinculativo.



CERTIFIED BY  
SCS Global Services

