

Best Deck

ÓLEO À BASE DE ÁGUA

ÓLEO WOCA para Deck Madeira

FICHA TÉCNICA

VS - MAIO 2025

PROPRIEDADES	RESULTADOS
COV	50 g/l, teor máximo de COV (A/f (WB)): 130 g/l
DENSIDADE	1,00-1,10 g/ml
VALIDADE	3 anos
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	+15-30°C e aproximadamente 50% de umidade do ar
COBERTURA	8-12 m ² /l
CORES	Sahara, Natural, Teca, Preto, Larício, Bangkirai, Cinza, Nogueira, Antracite, Branco, Cinza Pedra, Cinza Trovão, Merbau, Avelã
LIMPEZA DE FERRAMENTAS	Utilize água morna
CONSERVAÇÃO	+10-25°C. Manter fora do alcance das crianças. Não expor ao calor (por exemplo, luz solar). Armazenar em local protegido do gelo durante o inverno, e fresco durante o verão
EMBALAGEM	750 MI, 2,5 L
ANTIDERRAPANTE	DIN 51130: R10
VISCOSIDADE	25-30 seg. Copo DIN 4
DILUIÇÃO	Água
TEOR DE HUMIDADE	O teor de umidade da madeira não deve exceder os 17%
ODOR	Fraco
CONTEÚDO SÓLIDO	20-30%

Nota sobre a validade: Esta ficha de dados técnicos foi elaborada cuidadosamente com base nos nossos conhecimentos à data. É meramente informativa e não constitui uma garantia em termos de propriedades dos produtos ou de adequação a aplicações específicas. Não aceitamos qualquer responsabilidade por quaisquer enganos, erros em normas ou erros de impressão. Adicionalmente, as alterações técnicas podem resultar do desenvolvimento posterior de pavimentos Bestfloor. Esta ficha de dados técnicos não é uma instrução de utilização nem é um documento legalmente vinculativo.