

Best Deck

DECK MACIÇO EM IPÊ

Descrição: O Ipê é uma Madeira tropical com origem predominante nas florestas da América do Sul, apresenta variações de tonalidade entre o castanho escuro e o verde escuro, por vezes com linhas esverdeadas, no entanto de uma forma geral tem uma tonalidade uniforme.

É considerada a melhor espécie de madeira para Decks devido á sua elevada densidade e resistência perante a variação das condições climáticas a que é sujeito. O Deck de madeira Maciça em Ipê de fixação oculta com uma face ranhurada, é um pavimento de fácil aplicação e manutenção, especialmente indicado para o uso exterior ou em zonas sujeitas a humidade, proporciona um conforto ao toque e uma estética distinta. Permite criar ambientes em perfeita harmonia com a natureza.

O Deck de madeira Maciça em Ipê pode ser aplicado em piscinas, praias, terraços, passeios, saunas, zonas de banho e no revestimento de fachadas.

Dimensões: Comprimento (910 a 2200mm) | Largura 95mm | Espessura 19mm



CARACTERÍSTICAS

Nome científico:	Tabebuia spp
Família:	Bignoniaceae
Nomes Comuns:	Ipê, Pau D'arco, Iron Wood, Ebano Verde, Amapá Preto, Tatuari Preto
Origens Comuns:	Brasil, Colômbia, Peru, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa

PROPRIEDADES FÍSICAS

Densidade em verde:	1300kg/m ³
Densidade em seco (12%):	1050Kg/m ³
Retração Tangencial:	6,50%
Retração Radial:	5,20%

PROPRIEDADES MECÂNICAS

Flexão estática:	184 N/mm ²
Compressão Axial:	95 N/mm ²
Tração Transversal:	10,2 N/mm ²

PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS

Acabamento:	Permite bom acabamento
Colagem:	Delicada
Secagem:	Lenta, sem riscos importantes de deformações e abertura de fendas
Trabalhabilidade:	Muito dura ao corte
Conservação:	De difícil impregnação, grande resistência a fungos e a térmitas bem como o insecto da madeira seca
Durabilidade:	Muito boa
Utilizações Comuns:	Carpintaria de interior e de Exterior, Deck's, Fachadas, Varandas, Soalhos, Escadas, Estruturas, Construção naval, Obras hidráulicas e Instrumentos musicais

Fixação: O Sistema de fixação oculta consiste em fixar o deck com recurso a fixadores em PVC, ficando estes "ocultos" no espaço entre tábuas. Em média serão necessários 25 fixadores por m2.

Manutenção: O Deck de madeira maciça é um produto 100% natural e vivo, como tal sofre as naturais alterações ambientais, nomeadamente os efeitos do sol, vento e chuva, sobretudo se aplicado no exterior.

Para manter o seu aspeto natural, aconselhamos a aplicação do óleo de uma a duas vezes por ano, dependendo das condições climáticas
