

ÓLEO À BASE DE ÁGUA

ÓLEO WOCA para Deck Madeira

O óleo para madeira exterior deve ser utilizado no exterior para tratamento básico e manutenção de novas superfícies e superfícies de madeira previamente oleadas, como decks, mobiliário de jardim, revestimentos, etc. A composição especial à base de água dos componentes do óleo garante que o produto é diluível em água e amigo do ambiente. O óleo realça a cor natural e grão de madeira. O Óleo de Madeira Exterior Natural é recomendado para realçar a cor estrutural natural da madeira. Para rejuvenescer as superfícies de madeira velhas, os óleos pigmentados são ideais, pois recriarem a cor original da madeira. Uma mudança de cor do deck é também possível aplicando, por exemplo o óleo cinzento, antracite ou preto.



- Oferece uma superfície forte repelente à água e à sujidade
- Realça a cor natural e a textura da madeira
- Contém filtro UV e protege a madeira da deterioração
- Viscosidade espessa - sem gotejamento - fácil de usar
- Oferece uma superfície respirável de poros abertos
- Secagem rápida

1. ÁREA DE APLICAÇÃO

Pode ser utilizado em espécies de madeira tradicionais, como o pinheiro e o larício, e em espécies exóticas, como a teca, o mogno e o ipê. A durabilidade ideal é alcançada através de uma limpeza regular e tratamento correto, dependendo da construção, do estado da madeira e do vento e clima. Verifique as superfícies tratadas anualmente. Repare qualquer dano imediatamente.

2. DESCRIÇÃO DO TRABALHO

PREPARAÇÃO

Limpe a madeira nova e velha com o produto de limpeza de madeira exterior WOCA antes do tratamento com óleo. Deixe a madeira secar durante pelo menos 24 horas para que o teor de umidade da madeira não exceder 17%. Quaisquer fibras de madeira levantadas podem ser removidas com uma lixa de grão 120. Aplicar o óleo em tempo seco a uma temperatura mínima de 13°C. Evite a luz solar direta e temperaturas elevadas.

LEMBRE-SE SEMPRE

Lembre-se sempre de testar num local menos visível para verificar a compatibilidade da superfície com o produto.

TRATAMENTO

Misture bem o óleo antes de usar. Evite a luz solar direta e as altas temperaturas. Aplique uma camada fina e uniforme de óleo com um pincel ou aplicador de óleo WOCA. Trate o end grain da madeira primeiro. O óleo húmido pode ter uma tonalidade branca. Quando a água tiver evaporado depois de poucos minutos a madeira ficará com um aspeto oleado. Limpe o excesso de óleo com panos de algodão limpos após um máximo de 5 minutos. Tome especial cuidado ao remover o excesso de óleo das juntas e ranhuras. Se a superfície não parecer saturada de óleo, repita as etapas. Quando a madeira estiver seca, pode ser polida com uma almofada de polimento ou uma máquina de polir para garantir uma superfície extra resistente.

NOTA

Os tipos de madeira leve que não são tratados sob pressão podem ser preparados de forma favorável com, por exemplo, WOCA Exterior Wood Primer.

NÚMERO DE DEMÃOS

1 - 2

3. TEMPO DE SECAGEM

UTILIZAÇÃO LIGEIRA: 24 horas a 20°C

RECOMENDAÇÃO: a utilização com Exterior Wood Oil nas cores preto, antracite e noz recomenda-se que seja finalizada com uma camada de Óleo para Madeira Exterior Natural para evitar que o excesso de cor saia (para os móveis).

UTILIZAÇÃO MAIS PESADA: 24-48 horas a 20°C

RE-TRATAMENTO: Repita o tratamento com óleo quando necessário.

4. MANUTENÇÃO E PRODUTOS RELACIONADOS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A superfície oleada pode ser cuidada e renovada com o WOCA Exterior Oil Refresher.

Estas informações baseiam-se em extensos testes de laboratório e experiência prática. Porque o as condições em que o produto é utilizado estão frequentemente fora do controlo da WOCA Denmark, podemos apenas garantir a qualidade do produto real. A WOCA Denmark A/S não aceita qualquer responsabilidade por utilização e manuseamento incorretos do produto. Em princípio, este produto pode ser considerado um produto intermédio, pois os resultados dependem da construção, da natureza da superfície, do pré-tratamento, temperatura, humidade do ar, aplicação, etc. A WOCA Denmark A/S reserva-se o direito de alterar o produto e as informações declaradas sem aviso prévio. Este rótulo/descrição do produto substitui todos os versões anteriores