

Best Deck

Instruções de Instalação

Produto: DECK MACIÇO EM IPÊ

Descrição: O Deck deve ser aplicado sobre uma estrutura de suporte, com fixadores "T" de PVC fixos com parafuso de inox aos barrotes ou ripas (suporte) de madeira exótica, estes são envolvidos ou acompanhados com betão por forma a garantir a fixação do suporte, o afastamento máximo entre barrotes deve ser de 450mm. Após instalação do Deck será necessário aplicar uma camada de óleo saturador, para protecção das condições climáticas.



A imagem apresentada é apenas esquemática e ilustrativa.

Procedimentos Normativos para instalação:

1. O barrote deve ser fixado a uma base em betão, ou numa estrutura de suporte com capacidade para manter
2. O espaço entre os barrotes deverá ser de 400mm de centro a centro.
3. O espaço nas extremidades para acabamento deverá ser 10mm.
4. A inclinação do cimento para saída de águas, deverá ser de 1,5mm por ml;
5. As peças também devem ter inclinação para rápido escoamento das águas do seu interior e da parte
6. Os Fixadores a aplicar, deverão ser sempre os nossos em PVC.

Fixação: O Sistema de fixação consiste em fixar o deck com recurso a fixadores em PVC.

Manutenção: O Deck de madeira maciça é um produto 100% natural e vivo, como tal sofre as naturais alterações ambientais, nomeadamente os efeitos do sol, vento e chuva, sobretudo se aplicado no exterior. Para manter o seu aspeto natural, aconselhamos a aplicação do óleo de uma a duas vezes por ano, dependendo das condições climáticas