

BestFloor WPC XL *SILENCE 8,0mm*

LVT / WPC

LUXURY VINIL TILES | WOOD PLASTIC COMPOSITE

FICHA TÉCNICA

PRODUTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVAÇÕES
Designação	WPC FLOOR	
Superfície	Decor de madeira com relevo	
Dimensões	1524 x 228,6 mm	
Espessura total	8,0 mm	
Espessura de camada de Uso (Wearlayer)	0,55mm	
Unidades / m ² por caixa	7un/ Cx. 2,44m ²	
Tela acústica (underlay)	IXPE 1,0mm	
Sistema de Encaixe	UNILIN	
PROPRIEDADES	RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
Certificação CE	Sim	
Classe de uso Comercial	Classe 33	ISO 10874:2009 - ISO 10582:2017
Classe de uso Residencial	Classe 23	ISO 10874:2009 - ISO 10582:2017
Condutividade Térmica W/(m.k)	0,095	EN 12664:2001
Comportamento ao fogo	Classe Bfl-S1	EN 13501-1:2007 + AI:2009 €
Estabilidade dimensional	Comprimento: -0.05 Largura: -0,01	EN ISO 23999
Isolamento acústico ao impacto	20 dB	ASTME492-09
Resistência à delaminação (N)	X=110 Y=118	EN 431
Teste Castor Chair (round)	2000	EN425:2002
Resistência Deslizamento (Aderência)	R9	EN 13893:2002 DIN 51130:2010
Resistência do sistema de encaixe à tração no Comprimento da Régua (KN/M)	Comprimento (X):161	ISO 684
Resistência do sistema de encaixe à tração no Topo da Régua (KN/M)	Largura (Y):125	ISO 684
Resistência Termica (m2/K)/W	0,061	EN 12664: 2001
Solidez da cor à Luz Artificial	Grau 6	EN ISO 105-B2
GARANTIA AO DESGASTE	OBSERVAÇÕES	
Garantia Residencial	15 anos	
Garantia Comercial	5 anos	

Nota sobre a validade: Esta ficha de dados técnicos foi elaborada cuidadosamente com base nos nossos conhecimentos à data. É meramente informativa e não constitui uma garantia em termos de propriedades dos produtos ou de adequação a aplicações específicas. Não aceitamos qualquer responsabilidade por quaisquer enganos, erros em normas ou erros de impressão. Adicionalmente, as alterações técnicas podem resultar do desenvolvimento posterior de pavimentos Bestfloor. Esta ficha de dados técnicos não é uma instrução de utilização nem é um documento legalmente vinculativo.

