

BestFloor SPC *HERRINGONE* 6,5mm

LVT / SPC

LUXURY VINIL TILES | STONE PLASTIC COMPOSITE

FICHA TÉCNICA

PRODUTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVAÇÕES
Designação	SPC flooring	
Superfície	Decor de madeira com relevo (EIR)	
Dimensões	635 x 127 mm	
Espessura total	6,5mm	
Espessura de camada de Uso (Wearlayer)	0,5mm	
Unidades / m² por caixa	20un / Cx. 1,6129 m2	
Tela Acustica (underlay)	IXPE 1,5mm	
Bisel	Micro 4V	
Sistema de Encaixe	Valinge 2G	
PROPRIEDADES	RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
Certificação CE	Sim	
Classe Uso Comercial	Classe 33	
Classe Uso Residencial	Classe 23	
Condutividade térmica	0,113 ~ 0,119 w/m.k	
Comportamento ao fogo	Bfl-S1	
Estabilidade Dimensional (%)	≤ 0,15	
Isolamento acústico ao impacto (db)	17-19	
Resistência deslizamento (aderência)	DS, R10	
Resistência térmica (m2.k)/w	0,051	
Aquecimento Piso Radiante	Adequado	
Solidez da cor à luz	> 6	
GARANTIA AO DESGASTE		OBSERVAÇÕES
Garantia Residencial	15 anos	
Garantia Comercial	5 anos	

Nota sobre a validade: Esta ficha de dados técnicos foi elaborada cuidadosamente com base nos nossos conhecimentos à data. É meramente informativa e não constitui uma garantia em termos de propriedades dos produtos ou de adequação a aplicações específicas. Não aceitamos qualquer responsabilidade por quaisquer enganos, erros em normas ou erros de impressão. Adicionalmente, as alterações técnicas podem resultar do desenvolvimento posterior de pavimentos BestFloor. Esta ficha de dados técnicos não é uma instrução de utilização nem é um documento legalmente vinculativo. ⓘ

