BestFloor SPC 8,0mm

LVT / SPC

LUXURY VINIL TILES | STONE PLASTIC COMPOSITE

FICHA TÉCNICA

PRODUTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVAÇÕES
Designação	SPC Flooring	
Superficie	Decor de madeira com relevo	
Dimensões	1374 x 183mm	EN428
Espessura total	8,0 mm	EN428
Espessura de camada de uso	0,50mm	EN428
Unidades / m² por caixa	5un / Cx. 1,25721 m2	
Tela Acústica (Underlay)	IXPE 1,5mm	
Sistema de Encaixe	UNICLIC	
PROPRIEDADES	**RESULTADOS**	**OBSERVAÇÕES**
Certificação CE	Sim	
Condutividade térmica W/(m.k)	0,72	EN 14041: 2004
Comportamento ao Fogo	Bfl-S1	EN 13501-1:2010
Estabilidade Dimensional	≤ 0,2%	ISO 10582: 2017
Isolamento acústico ao impacto	21db	EN ISO 717-2:2020
Resistência a Micro-Riscos	Grau 2	Teste Martindale
Resistência deslizamento (aderência)	DS/R10	EN 13893:2003
Resistência Sistema de Encaixe à Tração Comprimento da Régua (KN/m)	2G Valinge	
Resistência Sistema de Encaixe à Tração no Topo da Régua (KN/m)	2G Valinge	
Resistência Térmica W/(m.k)	0,135W	
Solidez da Cor à Luz Artificial	Grau 6	
GARANTIA AO DESGASTE		**OBSERVAÇÕES**
Garantia Residencial	15 anos	
Garantia Comercial	5 anos	

Nota sobre a validade: Esta ficha de dados técnicos foi elaborada cuidadosamente com base nos nossos conhecimentos à data. É meramente informativa e não constitui uma garantia em termos de propriedades dos produtos ou de adequação a aplicações específicas. Não aceitamos qualquer responsabilidade por quaisquer enganos, erros em normas ou erros de impressão. Adicionalmente, as alterações técnicas podem resultar do desenvolvimento posterior de pavimentos Bestfloor. Esta ficha de dados técnicos não é uma instrução de utilização nem é um documento legalmente vinculativo.