BestFloor SPC *SILENCE 6,5mm*

LVT / SPC

LUXURY VINIL TILES | STONE PLASTIC COMPOSITE

FICHA TÉCNICA

PRODUTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVAÇÕES
Designação	SPC flooring	
Superficie	Decor de madeira com relevo	
Dimensões	1220 x 180 mm	
Espessura total	6,5 mm	
Espessura de camada de Uso (Wearlayer)	0,5mm	
Unidades / m² por caixa	8un / Cx. 1,757 m2	
Tela Acústica (underlay)	IXPE 1,5mm	
Sistema de Encaixe	Uniclic	
PROPRIEDADES	**RESULTADOS**	**OBSERVAÇÕES**
Certificação CE	Sim	
Condutividade térmica W/(m.k)	0.111	EN 12667:2001
Comportamento ao Fogo	Bfl-S1	EN ISO11925-2/EN13501-1/EN ISSO 9239-1
Estabilidade dimensional	Variacão na direcção X: 0,04%; Variacão na direcção Y: 0,07%;	EN434:1994
Isolamento acústico ao impacto	ΔLw=18dB,C1Δt=-10dB	ISO10140-1:2010 ISO717-2:1996+A1:2006
Resistência à abrasão (r)	＞5000r	EN 15468:2016 EN 13329:2006+A1:2008 (anexo E)
Resistência a Micro-Riscos	MSR-B2	EN 16094
Resistência Deslizamento (Aderência)	R10 Class DS	DIN 51130:2010 EN13893
Resistência sistema de encaixe à tração comprimento da régua (mm/m)	0.04	EN 16511
Resistência sistema de encaixe à tração no topo da régua (mm/m)	0.03	EN 16511
Solidez da cor À Luz Artificial	>=Grau 6	EN20105:B02 Method A
GARANTIA AO DESGASTE		**OBSERVAÇÕES**
Garantia Residencial	15 anos	
Garantia Comercial	5 anos	

Nota sobre a validade: Esta ficha de dados técnicos foi elaborada cuidadosamente com base nos nossos conhecimentos à data. É meramente informativa e não constitui uma garantia em termos de propriedades dos produtos ou de adequação a aplicações específicas. Não aceitamos qualquer responsabilidade por quaisquer enganos, erros em normas ou erros de impressão. Adicionalmente, as alterações técnicas podem resultar do desenvolvimento posterior de pavimentos Bestfloor. Esta ficha de dados técnicos não é uma instrução de utilização nem é um documento legalmente vinculativo.