BestFloor SPC XL *SILENCE 6,0mm*

LVT / SPC

LUXURY VINIL TILES | STONE PLASTIC COMPOSITE

FICHA TÉCNICA

PRODUTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVAÇÕES
Designação	SPC Flooring	
Superficie	Decor de madeira com relevo	
Dimensões	1524 x 228 mm	EN ISO 24342
Espessura total	6,0 mm	EN ISO 24346
Espessura de camada de uso	0,50 mm	EN ISO 24340
Unidades / m² por caixa	6un / Cx. - 2,085 m²	
Tela Acústica (Underlay)	IXPE 1,0mm	
Sistema de Encaixe	UNICLIC	
PROPRIEDADES	**RESULTADOS**	**OBSERVAÇÕES**
Certificação CE	Sim	
Condutividade térmica	0,163 w/m.k	ASTM C518
Comportamento ao fogo	Bfl-S1	En14041
Estabilidade Dimensional (%)	LARGURA 0,02 | COMPRIMENTO 0,04	ASTM F 2199-09
Isolamento acústico ao impacto (db)	ΔL_w = 21db, $C_{I\Delta}$ = -8db	ISO 717-2:2020
Resistência à Abrasão	IP-4000 ciclos	NALFA LF 01-2011
Resistência a Micro-Riscos	0,015 CLASSE T	EN-660-2
Resistência deslizamento (aderência)	R10	EN 14041
Resistência sistema de encaixe à tração comprimento da régua (mm)	0,03	ASTM F2055
Resistência sistema de encaixe à tração no topo da régua (mm)	0,09	ASTM F2055
Resistência térmica (m2.k)/w	0,033	ASTM C518
Solidez da cor à luz	6	EN ISO 105 B02
GARANTIA AO DESGASTE		**OBSERVAÇÕES**
Garantia Residencial	15 anos	
Garantia Comercial	5 anos	

Nota sobre a validade: Esta ficha de dados técnicos foi elaborada cuidadosamente com base nos nossos conhecimentos à data. É meramente informativa e não constitui uma garantia em termos de propriedades dos produtos ou de adequação a aplicações específicas. Não aceitamos qualquer responsabilidade por quaisquer enganos, erros em normas ou erros de impressão. Adicionalmente, as alterações técnicas podem resultar do desenvolvimento posterior de pavimentos Bestfloor. Esta ficha de dados técnicos não é uma instrução de utilização nem é um documento legalmente vinculativo.